

Built to Connect. Built for More.™

Mit branchenführenden Funktionen auf kleinster Stellfläche sorgt der DN Series 250C für mehr Effizienz in Ihrer Filiale und bietet Ihren Kunden ein komfortables und sicheres Benutzererlebnis.

Der DN Series 250C wurde auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und basiert auf dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6C). Die Integration in unser einzigartiges Cash Cycle Management System (CCMS) sorgt für einen effizienteren Bargeldkreislauf und deutliche Einsparungen der Cash-Handling Kosten. Das System lässt sich flexibel zu einem Cash-Recycling System aufrüsten, ohne dass die Stellfläche sich ändert.



Mehr Personalisierung

Ansprechendes, einheitliches Design - ein Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen, verbunden mit einzigartigen Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



Mehr Integration

Eine gemeinsame Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Mehr Verfügbarkeit

Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Mehr Effizienz

Unsere umfassenden CCMS-Lösungen optimieren den Cash Cycle, minimieren die WDL-Stops und maximieren das Kundenerlebnis dank weniger Offline-Zeiten.



Mehr Zukunftssicherheit

Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die höchste Flexibilität auf kleinster Stellfläche. Das Auszahlmodul des Systems kann flexibel in ein Recyclingmodul getauscht werden.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



Technische Daten

BANKNOTENVERARBEITUNG

CMD-V6C

(Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 5 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 300 mm
- Retract/Reject Fach
- Intelligente Kassetten (CCMS)
- Reject-Zwischenspeicher

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Zugriffskontrolle für das Auszahl-Kopfmodul
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1,2,3

Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CrypTA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

BILDSCHIRM

- 15-Zoll Bildschirm mit Funktionstasten und/oder Touchscreen
- Vandalismus-geschützter Bildschirm
- Multitouch
- Standard oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD Laufwerk

KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit: entspricht regionalen Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrucker optional mit Retract
- Journal Drucker

Serviceability

- Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect ServicesSM Architecture

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

Anwendungssoftware

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxB) in Millimeter

(Wandöffnung)

741 x 478 mm

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter